

# Une productivité remarquable pour l'entreprise.

Gamme imageRUNNER ADVANCE C7000

you can\*

La nouvelle gamme imageRUNNER ADVANCE fait passer la communication documentaire à une nouvelle ère. Conçus pour optimiser les workflows, ces plate-formes multifonctions offrent une productivité remarquable, une qualité d'impression élevée, tout en garantissant la protection de vos informations confidentielles et en respectant l'environnement.

JUSQU'À 55 & 65 ppm
SUPPORTS JUSQU'À 300 G/M <sup>2</sup> & SRA3
IMPRESSION À 1200 DPI
AUTONOMIE PAPIER JUSQU'À 6900 FEUILLES
FONCTIONS DE FINITION AVANCÉES
CONCEPTION MODULAIRE



## Productivité

- Numérisation et réutilisation des documents scannés
- Interface utilisateur personnalisée
- Numérisation haute vitesse
- Numérisation avancée pour les applications métier
- Fonctions avancées de télécopie

## Haute qualité

- Superbe qualité d'impression (1200 dpi)
- Grammage papier jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>
- Large variété de médias

## Sécurité

- Fonctions avancées de sécurité pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des documents aux seules personnes autorisées
- Conforme aux réglementations en vigueur

## Richesse des finitions

- Modules externes d'agrafage et de brochures
- Perforation
- Pliage et insertion de documents

## Environnement

- Conformité aux normes environnementales en vigueur
- Incorporation de matériaux recyclés et bioplastiques

## Coût

- Logiciel d'authentification intégré
- Mutualisation des fonctionnalités réduisant la nécessité de démultiplier les options sur d'autres périphériques

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

\* Bien sûr, vous pouvez

# Caractéristiques : Gamme imageRUNNER ADVANCE C7000

Type Format maximal de l'original Format du papier	Multifonction couleur A3 Cassettes 1 et 2 A4 Cassettes 3 et 4 A5R-SRA3 (320 x 450 mm), 13" x 19" (330 x 483 mm) Formats libres 139,7 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm
Résolution	Plateau d'alimentation manuelle A5R-SRA3 (320 x 450 mm) 13" x 19" (330 x 483 mm), Enveloppes DL, ISO - B5, ISO - C5 Formats libres 100 x 148mm à 330,2 x 487,7mm Lecture 600 dpi x 600 dpi Copie 600 dpi x 600 dpi Impression 1200 dpi x 1200 dpi (texte / dessin au trait uniquement) 256 dégradés
Vitesse de copie/impression	A4 C7065/i : 65 ppm (N&B/Couleur) C7055/i : 55 ppm (N&B/Couleur) A3 C7065/i : 33 ppm (N&B/Couleur) C7055/i : 28 ppm (N&B/Couleur)
Taux de reproduction	Mode Zoom 25-400% Taux Fixes 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% N&B 4,9 s Couleur 6,6 s
Temps de sortie de la première copie	5 minutes 1 à 9999 feuilles
Temps de préchauffage Copies/Impressions multiples : Recto verso Grammage	Fonction standard automatique sans stockage Cassette 52 à 220 g/m <sup>2</sup> Plateau d'alimentation manuelle 52 à 300 g/m <sup>2</sup> Recto verso 52 à 220 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier	Standard 1100 feuilles x 2 cassettes (80 g/m <sup>2</sup> ) 550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m <sup>2</sup> ) Plateau d'alimentation manuelle : 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Magasin papier Capacité totale 6 900 feuilles
UC Mémoire Lecteur de disque dur Interface	1,2 GHz 2,5 Go 80 Go Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T) WiFi (IEEE 802.11b/g, en option), USB 2.0 CA 220-240 V, 50/60 Hz
Alimentation Consommation électrique Dimensions (l x p x h) Poids	2,5 kW max. (65 ppm), 2,0 kW max. (55 ppm) 689 x 932 x 1221 mm (avec numérisation recto verso 1 passe) Environ 170 kg (avec numérisation RV 1 passe)
<b>Caractéristiques d'impression (standard)</b>	
PDL	UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript3
Résolution	1200 dpi x 1200 dpi (texte / dessin au trait uniquement), 600 dpi x 600 dpi
Mémoire	2,5 Go (utilise la RAM de l'unité centrale)
Disque dur	80 Go (utilise l'espace disque de l'unité centrale)
UC	1,2 GHz
Polices PostScript	Roman 136
Polices PCL	Roman93, Bitmap10, OCR2
Systèmes d'exploitation pris en charge	PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/ Windows 7 Adobe PostScript3 Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/ Windows 7, Mac OS X (10.4.9 ou ultérieur) UFRII Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OS X (10.4.9 ou ultérieur) Mac-PPD Mac OS 9.1 ou ultérieur, Mac OS X (10.2.8 ou ultérieur) Interface Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), WiFi (IEEE802.11b/g, en option), USB2.0 Protocole réseau TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
Récupération des données numérisées	Pilote réseau TWAIN (75 à 600 dpi, couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B 2 bits)
<b>Fonctions envoi (standard)</b>	
Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi)	120 ipm (Couleur/N&B), 200 ipm (N&B)/140 ipm (Couleur) avec numérisation recto verso 1 passe
Résolution de numérisation	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Destinations Carnet d'adresses Format de fichier	Email/Fax Internet (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV LDAP Local (1800 adresses max.) TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF haute compression/XPS, PDF/A-1b, PDF optimisé pour le Web
<b>Kit fonctions envoi avancées-D1</b>	
Format de fichier	PDF vectoriel (Tracer et Lisser), PDF OCR/XPS, PDF avec extensions, Office Open XML
<b>Kit de sécurité-D1</b>	
Format de fichier	PDF encrypté, PDF/XPS avec signature de périphérique

<b>Chargeur recto verso-A1</b>	
Format papier	A3, A4, A4R, A5, A5R
Grammage des supports	Original recto 38 à 220 g/m <sup>2</sup> Original recto verso 50 à 220 g/m <sup>2</sup> 300 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Copie (Recto seul) A4 120 ipm 600 dpi (N&B), 70 ipm 600 dpi (Couleur)
Nombre maximum d'originaux : Vitesse de numérisation (max.)	Numérisation (Recto seul) A4 120 ipm 300 dpi (Couleur/N&B) Copie (Recto verso) A4 120 ipm 600 dpi (N&B), 70 ipm 600 dpi (Couleur) Numérisation (Recto verso) A4 200 ipm 300 dpi (N&B), 140 ipm 300 dpi (Couleur)
Dimensions (l x p x h) Poids	635 x 590 x 262 mm Environ 38.9 kg
<b>Magasin papier-A1</b>	
Format papier	A4
Grammage	52 à 220 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier	3 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Dimensions (l x p x h) Poids	323 x 583 x 570 mm Environ 37 kg
<b>Magasin papier latéral-A1</b>	
Format papier	A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19"
Grammage	52 à 300 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier	3 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Dimensions (l x p x h) Poids	601 x 621 x 570 mm Environ 50 kg
<b>Module de finition agrafage/ Module de finition de brochures-B1</b>	
Nombre de bacs	3 bacs
Capacité des bacs (sans assemblage)	Plateau A : A4/A5R 250 feuilles, A3/A4R/SRA3/13"x19" 125 feuilles Plateau B : A4/A5R 1 300 feuilles, A3/A4R/SRA3/13"x19" 650 feuilles Réceptacle C : A4 2 450 feuilles, A5R 1 700 feuilles, A3/A4R/SRA3/ 13"x19" 650 feuilles En coin, double, piquère à cheval (Module de finition de brochures uniquement) A4 : 50 feuilles A3/A4R : 30 feuilles
Position d'agrafage Capacité d'agrafage (64 à 81 g/m <sup>2</sup> )	En coin, double, piquère à cheval (Module de finition de brochures uniquement) A4 : 50 feuilles A3/A4R : 30 feuilles
Caractéristiques piquère à cheval sur brochure (Module de finition de brochures uniquement)	Format papier : A3, A4R Capacité d'agrafage : 16 feuilles (64 pages, 64 à 81 g/m <sup>2</sup> ) Grammage : 64 à 105 g/m <sup>2</sup>
Dimensions	Module de finition d'agrafage 748 x 656 x 1121 mm Module de finition brochures 748 x 656 x 1121 mm
Poids	Module de finition agrafage Environ 48 kg Module de finition de brochure Environ 70.5kg
<b>Unité d'insertion/ pli de documents-G1</b>	
Pli en C	Format papier : A4R Grammage 64 à 105 g/m <sup>2</sup>
Pli en Z	Format papier : A3, A4R Grammage 64 à 105 g/m <sup>2</sup>
Capacité en sortie du pli en C Inserteur de documents	40 feuilles Format : A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19" Grammage : 64 à 256 g/m <sup>2</sup> Capacité : 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Dimensions Poids	662 x 679 x 1242 mm Environ 76 kg
<b>Autres accessoires en option</b>	
	Cache imprimante B1, Kit d'impression directe H1, Kit d'impression de code à barres D1, Kit d'effacement de données C1, Kit de miroitage et de cryptage de données de disque dur C1, Logiciel d'impression cryptée D1, Marquage sécurisé des documents B1, Logiciel d'accès au Web H1, Kit de gestion des accès B1, Bus d'expansion F1, Carte WiFi B1, Carte IPsec B2, Disque dur 80 Go A1, Disque dur 1 To AB1, Disque dur extractible AB-1, Kit de verrouillage des scans A1, Carte Fax Super G3 AD1, Carte Fax 2ème ligne Super G3 AD1, Kit de signature numérique utilisateur C1, Kit de télécopie à distance A1, Perforatrice externe 2 trous A1, Perforatrice externe 2/4 trous A1, Perforatrice externe 4 trous A1, Inserteur de documents J1, Panneau de commande déporté A1, Feuille de panneau de commande déporté A1, Bac utilitaire A1, Kit d'accès sécurisé par clé B1, Lecteur de carte d'accès à la copie A1, Lecteur de cartes C1, Kit logiciel d'opérateur à distance B1, Kit de guidage vocal F1, Kit de commande vocale C1, Lecteur/graveur multimédia A1.
La notice et les caractéristiques techniques du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Ces caractéristiques techniques sont sujettes à modifications. Par conséquent, il n'est fait ou fourni aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à l'adaptation de ce produit à un objet particulier. Les informations contenues dans le présent document ne font aucunement partie de nos conditions de vente. Il vous est conseillé de vérifier les caractéristiques techniques telles qu'elles sont immédiatement avant votre décision d'achat. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées des fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	



Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa  
www.canon-europe.com

Canon France S.A.S.  
17 Quai du Président Paul Doumer  
92414 Courbevoie Cedex  
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 01 395  
www.canon.fr

French Edition 0138W347  
© Canon Europa 2009 (0909)