

Accélérez votre communication.

imageRUNNER ADVANCE
Gamme C5000

you can*

Conçus pour s'adapter à votre façon de travailler et enrichir votre communication d'entreprise, les multifonctions imageRUNNER ADVANCE vous offrent une productivité élevée et une qualité exceptionnelle tout en garantissant la protection de vos informations et tout cela dans le respect de l'environnement.

JUSQU'À 51 ppm COULEUR ET N&B
2 RIP FIERY AU CHOIX
IMPRESSION À 1200 DPI
AUTONOMIE PAPIER JUSQU'À 5000 FEUILLES
FONCTIONS DE FINITION AVANCÉES
DESIGN COMPACT



Productivité

- Numérisation et réutilisation des documents scannés
- Interface utilisateur personnalisée
- Numérisation à grande vitesse
- Numérisation avancée pour les applications métier
- Fonctions avancées de télécopie

Haute qualité

- Superbe qualité d'impression (1200 dpi)
- Grammage papier jusqu'à 256 g/m²
- Large variété de médias

Sécurité

- Fonctions avancées de sécurité pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des documents aux seules personnes autorisées
- Conforme aux réglementations en vigueur

Compact et modulaire

- Module de finition agrafage interne
- Modules externes d'agrafage et de brochures
- Perforation

Environnement

- Conformité aux normes environnementales en vigueur
- Incorporation de matériaux recyclés et bioplastiques

Coût

- Logiciel d'authentification intégré
- Mutualisation des fonctionnalités réduisant la nécessité de démultiplier les options sur d'autres périphériques

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Caractéristiques : Gamme imageRUNNER ADVANCE C5000

Type Format maximal de l'original Format du papier	Multifonction couleur A3 Cassette	305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Formats livres 139,7 x 182 mm à 304,8 x 457,2 mm Module d'enveloppes DL, ISO-B5, ISO-C5 en option
Résolution	Plateau d'alimentation manuelle	A5R- SRA3 (320 x 450 mm), Enveloppes Formats livres 99 x 140mm à 320 x 457mm
Vitesse de copie/impression	Lecture Copie Impression	600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 600 dpi 1200 dpi x 1200 dpi (texte / dessin au trait uniquement) 25% dégradés
Taux de reproduction	A4 A3	C5051/i : 51 ppm (N&B/Couleur) C5045/i : 45 ppm (N&B/Couleur) C5035/i : 35 ppm (N&B/Couleur) C5030/i : 30 ppm (N&B/Couleur) C5051/i : 26 ppm (N&B/Couleur) C5045/i : 26 ppm (N&B/Couleur) C5035/i : 18 ppm (N&B/Couleur) C5030/i : 18 ppm (N&B/Couleur)
Temps de sortie de la première copie	Mode Zoom Taux Fixes	25-400% 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Temps de préchauffage Copies/Impressions multiples :	N&B Couleur	4 s (modèles 51/45 ppm), 5,5 s (modèles 35/30 ppm) 6,5 s (modèles 51/45 ppm), 8,9 s (modèles 35/30 ppm)
Recto verso Grammage	38 secondes 1 à 999 feuilles Fonction standard automatique sans stockage Cassette	52 à 209 g/m ² Plateau d'alimentation manuelle
Capacité papier	Recto verso Standard	52 à 256 g/m ² 52 à 209 g/m ² 550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m ²) Plateau d'alimentation manuelle : 100 feuilles (80 g/m ²) En option Magasin papier Capacité totale
UC Mémoire Lecteur de disque dur Interface	1,2 GHz 2,5 Go 80 Go Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), WiFi (IEEE 802.11b/g, en option), USB 2.0 CA 220-240 V, 50/60 Hz	2 700 feuilles (80 g/m ²) x 2 cassettes (80 g/m ²) 2 700 feuilles (80 g/m ²) 5 000 feuilles
Alimentation Consommation électrique Dimensions (l x p x h)	1,8 kW (modèles 51/45 ppm), 1,3 kW (modèles 35/30 ppm) 620 x 760 x 932 mm (avec CRV 1 passe) / 1230 mm (avec chargeur 1 passe et module de finition) 620 x 735 x 938 mm (avec CRV) / 1186 mm (avec CRV et module de finition) 620 x 735 x 826 mm (avec cache d'exposition) / 1074 mm (avec cache d'exposition et module de finition) Environ 170 kg (avec CRV 1 passe) Environ 153 kg (avec CRV)	
Poids		
Caractéristiques d'impression		
PDL	UFR II, PCL5c/6 (en standard sur tous les modèles « i »), Adobe PostScript 3 (en standard sur C5045i/C5051i)	
Résolution	1200 dpi x 1200 dpi (texte / dessin au trait uniquement), 600 dpi x 600 dpi	
Mémoire	2,5 Go (utilise la RAM de l'unité centrale)	
Disque dur	80 Go (utilise l'espace disque de l'unité centrale)	
UC	1,2 GHz	
Polices PostScript	Roman 136	
Polices PCL	Roman93, Bitmap10, OCR2	
Systèmes d'exploitation pris en charge	PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/ Windows 7 Adobe PostScript 3 Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/ Windows 7, Mac OSX (10.4.9 ou ultérieur)	
UFR II	Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OSX (10.4.9 ou ultérieur)	
Mac-PPD	Mac OS 9.1 ou ultérieur, Mac OS X (10.2.8 ou ultérieur)	
Interface	Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), WiFi (IEEE 802.11b/g, en option), USB 2.0	
Protocole réseau	TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk	
Récupération des données numérisées	Pilote réseau TWAIN (75 à 600 dpi, couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B 2 bits)	
imagePASS-B1		
PDL	PCL5c/6, Adobe PostScript 3	
Définition	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi	
Mémoire	512 Mo + 512 Mo (en option)	
Disque dur	80 Go	
UC	Intel Celeron-M M440 1,86 GHz	
Mac-PPD	136 polices PS Adobe	
Polices PostScript	80 polices Agfa	
Polices PCL		
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur	
Interface	Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk	
Protocole réseau		
ColorPASS-GX300 (En option pour C5051)		
PDL	Adobe PostScript 3	
Définition	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi	
Mémoire	2Go	
Disque dur	160 Go	
UC	Intel Duo Core2 Xeon E8400 2 x 3 Ghz	
Polices PostScript	136 polices PS Adobe	
Polices PCL	NC	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur	
Interface	Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB, Connecteur D-sub à 15 broches	
Protocole réseau	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk	

Fonctions envoi (Standard) Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi) Résolution de numérisation	70 ipm (Couleur/N&B), 100 ipm recto verso avec numérisation 1 passe 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Destinations Carnet d'adresses Format de fichier	Email/Fax Internet (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV LDAP, Local (1800 adresses max.) TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF Compact /XPS, PDF/A-1b
Kit fonctions envoi avancées-D1 Format de fichier	PDF vectoriel (Tracer et Lisser), PDF OCR/XPS PDF avec extensions, Office Open XML	
Kit de sécurité-D1 Format de fichier	PDF encrypté, PDF/XPS avec signature de périphérique	
Chargeur recto verso-B1 Format papier Grammage des supports	A3, A4, A4R, A5, A5R Original recto 42 à 128 g/m ² Original recto verso 50 à 128 g/m ² 100 feuilles (80 g/m ²) avec CRV 150 feuilles (80 g/m ²) avec CRV	
Nombre maximum d'originaux :		
Vitesse de numérisation (max.)	Copie recto verso par avec CRV A4 46 ipm 600 dpi (Couleur/N&B) Numérisation recto verso par avec CRV A4 46 ipm 300 dpi (Couleur/N&B) Copie recto verso 1 passe A4 51/70 ipm 600 dpi (Couleur/N&B) Numérisation recto verso 1 passe A4 70 ipm 300 dpi (Couleur/N&B) 100 ipm 300 dpi pour la numérisation recto verso	
Dimensions (l x p x h)	Numérisation recto verso par avec CRV 620 x 536 x 137 mm Numérisation recto verso 1 passe 618 x 603 x 180 mm Numérisation recto verso 3 par avec CRV Environ 8.7kg Numérisation recto verso 1 passe Environ 26.8kg	
Poids		
Module de cassettes-AD1 Type Format papier	2 cassettes frontales réglables 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Formats livres 139,7 x 182 mm à 304,8 x 457,2 mm	
Grammage	52 à 209 g/m ²	
Capacité papier	550 feuilles (80 g/m ²) x 2 cassettes	
Dimensions (l x p x h)	620 x 700 x 251 mm	
Poids	Environ 27,5 kg	
Magasin papier-B1 Format papier	A4	
Grammage	52 à 163 g/m ²	
Capacité papier	2 700 feuilles (80 g/m ²)	
Dimensions (l x p x h)	372 x 603 x 473mm	
Poids	Environ 37 kg	
Module de finition interne-A1 Nombre de bacs Capacité des bacs	Un bac (2ème bac en option) A4-A5R : 500 feuilles A3, A4R : 500 feuilles En coin, double A4 : 50 feuilles A3 : 30 feuilles 865 x 540 x 234 mm Environ 11,5 kg (Environ 13 kg avec bac supplémentaire en option)	
Position d'agrafage		
Capacité d'agrafage		
Dimensions (l x p x h)		
Poids		
Module de finition d'agrafage-C1/ Module de finition brochures-C1 Nombre de bacs Capacité des bacs	2 bacs A4, A5, A5R 1300 feuilles pour le bac supérieur, 1700 feuilles pour le bac inférieur A3, A4R 650 feuilles pour le bac supérieur, 650 feuilles pour le bac inférieur	
Position d'agrafage	En coin, double, piqûre à cheval (Module de finition brochure uniquement)	
Capacité d'agrafage	A4 50 feuilles (80 g/m ²) A3, A4R 30 feuilles (80 g/m ²)	
Caractéristiques piqûre à cheval sur brochure (Module de finition brochures uniquement)		
Format de papier	305 x 457 mm, A3, A4R	
Capacité d'agrafage	1 à 16 feuilles (64 pages, 64 à 81 g/m ²) 1 à 10 feuilles (40 pages, 82 à 105 g/m ²)	
Module de finition agrafage	677 x 646 x 1097 mm	
Module de finition brochures	789 x 646 x 1097 mm	
Module de finition agrafage	Environ 46 kg	
Module de finition de brochure	Environ 75 kg	
Dimensions (l x p x h)		
Poids		
Autres accessoires en option	Cache imprimante C1, Kit d'impression directe H1, Kit d'impression de code à barres D1, Kit d'effacement de données C1, Kit de miroitage et de cryptage de données de disque dur C1, Logiciel d'impression cryptée D1, Marquage sécurisé des documents B1, Logiciel d'accès au Web H1, Kit de gestion des accès B1, Bus d'expansion F1, Carte WiFi B1, Carte IPsec B2, Disque dur 80 Go C1, Disque dur 250 Go D1, Kit de disque dur extractible AC1, Kit de verrouillage des scans A1, Carte Fax Super G3 AE1, Carte Fax 2ème ligne Super G3 AE1, Kit de signature numérique utilisateur C1, Remote Fax A1, Socle, Module enveloppes D1, Module d'intercalaires B1, Bac copies J1, Séparateur interne F1, Perforatrice externe 2 trous B1, Perforatrice externe 2/4 trous B1, Bac supplémentaire de finition interne A1, Bac utilitaire A1, Kit d'accès sécurisé par clé A2, Lecteur de carte d'accès B1, Lecteur de cartes C1, Kit logiciel d'opérateur à distance B1, Kit de guidage vocal F1, Kit de commande vocale C1, Port USB B1, Lecteur/graveur multimédia A1.	
La notice et les caractéristiques techniques du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Ces caractéristiques techniques sont sujettes à modifications. Par conséquent, il n'est fait ou fourni aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à l'adaptation de ce produit à un objet particulier. Les informations contenues dans le présent document ne font aucunement partie de nos conditions de vente. Il vous est conseillé de vérifier les caractéristiques techniques telles qu'elles sont immédiatement avant votre décision d'achat. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées des fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.		



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

French Edition 0138W238
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon France S.A.S.
17 Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 01 395
www.canon.fr